

Groep 40

Maxiflex koelslangen

Inhoud	Bladzijde
Inleiding Koelslangen	40 - 2
Maxiflex systeem 3200	40 - 3
Maxiflex systeem 3400	40 - 4
Maxiflex Basis-set 3200	40 - 5
Maxiflex basis-set 3400	40 - 5



Product mogelijkheden




















- Flexibele leidingsysteem voor koeling en smering bij zagen, boren, draaien, slijpen met een doorlaat van 1/4" of 1/2"
- Stabiele uitvoering d.m.v nauwkeurige passingen, geen verloop door druk of trilling van de machine.
- Bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen, geen elektrische geleider.
- Uitwisselbaar met andere systemen zoals :
 Loc-Line
 Snap-loc (Cedarberg)
 Ariana (Cool-line)
 Vario (Legrom-vario-systeem)

Maxiflex® is een universeel koelslangen systeem met een grote flexibiliteit. Het grote assortiment slangstukken, spuitmonden, aansluitingen, vertakkingen en afsluitventielen maakt het mogelijk iedere koel- en smeropgave perfect op te lossen.









Een hoogwaardig en onverwoestbare kunststof, veel ontwikkelings knowhow en een precieze vervaardiging van alle delen zorgen er voor dat dit systeem in de praktijk bij iedere toepassing individueel aangepast en dan stabiel gebruikt kan worden. Met behulp van adapters kunnen ook andere koelslangsystemen uitgebreid worden.

Naast koel- en smeermiddelen transporteren kan **Maxiflex** nog meer toepassingen : Blazen of zuigen van lucht, of het transporteren van oplosmiddelen

System 3200, Ø 1/4" (6,35 mm)

	Bestelnr.	Omschrijving
	MF3204122030	412 2030 Slangstukken Ø 1/4" 22 stuks L=280 mm.
	MF3204122060	412 2060 Slangstukken Ø 1/4" 80 stuks L=1000 mm
	MF3204122220	412 2220 Spuitsmond Ø 1,6 mm, 4 stuks
	MF3204122240	412 2240 Spuitsmond Ø 3,2 mm, 4 stuks
	MF3204122260	412 2260 Spuitsmond Ø 5,6 mm, 4 stuks
	MF3204122280	412 2280 Gat spuitsmond 24 mm breed, 2 stuks
	MF3204122330	412 2330 Vlakke spuitsmond 24 mm breed, 2 stuks
	MF3204122420	412 2420 Hoek-spuitsmond Ø 1,6 mm, 4 stuks
	MF3204122440	412 2440 Hoek-spuitsmond Ø 3,2 mm, 4 stuks
	MF3204122460	412 2460 Hoek-spuitsmond Ø 5,6 mm, 4 stuks
	MF3204122480	412 2480 Meervoudige hoek-spuitsmond 7 x Ø 2 mm. 2 stuks
	MF3204122640	412 2640 Adapter 4 stuks
	MF3204122650	412 2650 Dubbele mof kogelvorm, 4 stuks
	MF3204122660	412 2660 Dubbele nippel, 4 stuks
	MF3204122710	412 2710 Schroef-nippel R 1/8" 4 stuks
	MF3204122720	412 2720 Schroef-nippel R 1/4" 4 stuks
	MF3204122740	412 2740 Y-Verdeelstuk, 2 stuks
	MF3204122770	412 2770 Afsluitkraan, 2 stuks
	MF3204122780	412 2780 Scharnierclip

Toebehoren voor System 3200







	Bestelnr.	Omschrijving
	MF3204122020	412 2020 Korst spuitmond-set met 6 Nippels Ø 1/8" 6 Korte sproeimonden Ø 2,5 mm. 6 slangstukken
	MF3204122010	412 2010 Set type 3200 1x Nippel R 1/4" 1x Spuitsmond Ø 3,2 mm. 22 Slangstukken Lengte : 320 mm.
	MF3204122920	412 2920 Demontage spie
	MF3204122930	4122930 Montage tang
	MF3204122810	412 2810 Magneetvoet met kogelkraan 1x Nippel R 1/4" 1x Spuitsmond Ø 3,2 mm. 22 Slangstukken Lengte : 320 mm. Hechtkracht : 80 N
	MF3204122820	412 2820 Magneetvoet 2x Nippel R 1/4" 1x Spuitsmond Ø 3,2 mm. 44 Slangstukken, Lengte : 2 x 320 mm. Hechtkracht : 80 N
	MF3204122830	412 2830 Magneetvoet met kogelkraan 1x Nippel R 3/8" 1x Reduceerstuk systeem 3400 1x Spuitsmond Ø 3,2 mm. 22 Slangstukken, Lengte : 320 mm. Hechtkracht : 80 N
	MF3204122850	412 2850 Verdeelblok met magneet voor 3 schakelbare uitgangen Hechtkracht 3 x 80 N

Gebruikt u een ander systeem ?	
Geen probleem	informatie
LOC-LINE ®	Met maxiflex adapter 412 2640 beide zijde compatibel
Snap-Loc ®	Beide zijde (buiten en binnenkogel) zonder adapter compatibel
Ariana Cool-Linr ®	Met Maxiflex ® Adapter (Artikel 412 2640) beide zijde compatibel
LEGROM-VARIO-SYSTEM ®	1/4" is met behulp van Adapter (Artikel 412 2640 Compatible, doch alleen bij Vario-buitenkogel en Adapter-binnenkogel

Systeem 3400, Ø 1/2" (12,7 mm)

	Bestelnr.	Omschrijving
	MF3404124030	412 4030 Slangstukken Ø 1/2" 12 stuks L=265 mm.
	MF3404124060	412 4060 Slangstukken Ø 1/2" 46 stuks L=1000 mm.
	MF3404124130	412 4130 Buisstukken = 440 mm., 4 stuks
	MF3404124160	412 4160 Klem met schoef, 4 stuks
	MF3404124220	412 4220 Spuitmond Ø 10 mm, 4 stuks
	MF3404124240	412 4240 Gat spuitmond 30 mm breed, 2 stuks
	MF3404124330	412 4330 Vlakke spuitmond 30 mm. Breed, 2 stuks
	MF3404124360	412 4360 Vlakke spuitmond 60 mm. Breed, 2 stuks
	MF3404124420	412 4420 Hoek-spuitmond Ø 7 mm, 4 stuks
	MF3404124460	412 4460 Hoek-spuitmond Ø 10 mm, 4 stuks
	MF3204122460	412 2460 Meervoudige hoek-spuitmond 8 x Ø3, 2 mm. 2 stuks
	MF3404124620	412 4620 Reduceerstuk, 2 stuks Systeem 3400 naar 3200
	MF3404124640	412 4640 Adapter, 4 stuks
	MF3404124650	412 4650 Dubbele mof kogelvorm, 4 stuks
	MF3404124660	412 4660 Dubbele nippel, 4 stuks
	MF3404124720	412 4720 Schroef-nippel R 3/8" 4 stuks
	MF3404124730	412 4730 Schroef-nippel R 1/2" 4 stuks
	MF3404124740	412 4740 Y-Verdeelstuk, 2 stuks
	MF3404124750	412 4750 Y-Reduceer verdeelstuk Systeem 3400 naar 3200
	MF3404124770	412 4770 Afsluitkraan, 2 stuks

Toebehoren voor Systeem 3400

	Bestelnr.	Omschrijving
	MF3404124780	412 4780 Scharnierclip
	MF3404124010	412 4010 Set type 3400 1x Nippel R 1/2" 1x Spuitmond Ø 10 mm. 12 Slangstukken, Lengte : 320 mm.
	MF3404124920	412 4920 Demontage spie
	MF3404124930	4124930 Montage tang
	MF3404124820	412 4810 Magneetvoet 1x Nippel R 3/8" 1x Spuitmond Ø 10 mm. 12 Slangstukken, Lengte : 320 mm. Hechtkracht : 150 N
	MF3404124860	412 4860 Verdeelblok met magneet voor 3 schakelbare uitgangen Hechtkracht 3 x 80 N

Gebruikt u een ander systeem ? Geen probleem
systeem informatie

LOC-LINE ®	Met maxiflex adapter 412 4640 beide zijde compatibel
Snap-Loc ®	Beide zijde (buiten en binnenkogel) zonder adapter compatibel
Ariana Cool-Linr ®	Met Maxiflex ® Adapter (Artikel 412 4640) beide zijde compatibel
LEGROM-VARIO-SYSTEM ®	1/2 is niet compatibel met Maxiflex wegen verschillende kogeldiameters.

Maxiflex basis-set, 1/4" systeem

Inhoud	3 x slang 280 mm 2 x spuitmond Ø 1,6 mm. 3 x spuitmond Ø 3,2 mm 2 x spuitmond Ø 5,6 mm 1 x Vlakke spuitmond 24 mm breed 1 x Meervoudige hoek-spuitmond 7 x Ø 1,5 mm 2 x Y-Verdeelstuk 1 x Dubbele nippel 2 x Schroef-nippel R 1/8 3 x Schroef-nippel R 1/4 1 x Adapter voor Loc-Line® 1 x Montagetang 1 x Demontage spie
--------	--

Toepassing	Basis set voor de meeste toepassingen
Extra :	Levering in hergebruikbare kunststof doos

Maxiflex basis-set, 1/2" systeem

Inhoud	3 x slang 265 mm 3 x spuitmond Ø 10 mm. 1 x Vlakke spuitmond 30 mm breed 1 x Vlakke spuitmond 60 mm breed 1 x Vlakke-spuitmond 6 x Ø 3,3 mm 1 x Y-Verdeelstuk 1 x Y-Verdeelstuk reduceerstuk 1 x Y-Reduceer verdeelstuk, Systeem 1/2" naar 1/4" 3 x Schroef-nippel R 1/2 2 x Schroef-nippel R 3/8 1 x Adapter voor Loc-Line® 1 x Montagetang 1 x Demontage spie
--------	---

Toepassing	Basis set voor de meeste toepassingen
Extra :	Levering in hergebruikbare kunststof doos